

EUROLITE Set LED PFE-50 + tubo a lente 36°

Pratico proiettore da palco con tubo a lente

Art.n.: 20000062

GTIN:



Features :

- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
 - 4 saracinesche a ghigliottina
 - Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
 - Dimmerabile
 - 1 LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 19°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Staffa di montaggio
 - Massima silenziosità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 - <p>EUROLITE Lens Tube 36° for LED PFE-50
- Tubo a lente per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Tubo a lente disponibile con un'angolazione del fascio di luce di 19°, 26°, 36° o 50°
 - With a beam angle of 36°

Logistica

Dati tecnici :

Peso:	2,20 kg
-------	---------

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale)
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 13,4 cm Altezza: 23,8 cm
Peso:	1,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

EUROLITE Lens Tube 36° for LED PFE-50

Angolazione del fascio di luce:	36°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	36°
Peso:	0,23 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telaio filtro

1 x supporto per Gobo
1 x Spina terminale corrente