

EUROLITE Set PAR-16 Spot wh + GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

PAR-16 housing with GU-10 socket including special lamp for show effect lighting

Art.n.: 20000097

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Mini proiettore per lampada GU-10
 - È possibile inserire i filtri colorati
 - Controllabile via plug and play
 - Per PAR 16
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
 - Funzionamento silenzioso
 - <p>OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K
- Lampada speciale per effetti speciali**
- Accensione a caldo

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 0,35 kg

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 bianco

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 75 W

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,4 m
Attacco/Portalampada:	GU10
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Forma costruttiva:	PAR-16
Colore della custodia:	Bianco
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Assorbimento nel proiettore:	7,8 cm x 7,8 cm
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm
Peso:	0,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Forma:	Ottagono
Materiale:	Alluminio
Misure:	Lunghezza: 7,7 cm Larghezza: 7,7 cm Diametro: Ø 5,3 cm
Peso:	0,01 kg

OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 2700K

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	3 W
Attacco/Portalampada:	GU10
Tipo di lampada:	Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	38°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	Riflettore; attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	50000 h
Corrente della lampada:	0,028 A
Dimensioni (LxP):	60x51 mm

Peso:

0,05 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori

1 x telaio filtro

1 x Manuale d'uso