



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

### Logistica

#### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- È possibile inserire i filtri colorati
- Controllabile via plug and play
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

#### OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K

Lampada speciale per effetti speciali

- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Accensione a caldo

## Dati tecnici :

Peso: 0,31 kg

### EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 nero

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                            |
| Potenza totale installata:   | Massimo 75 W                                               |
| Classe di protezione:        | CL I                                                       |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione    |
| Struttura cavo:              | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F                           |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,4 m                                                |
| Attacco/Portalamпада:        | GU10                                                       |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                  |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                        |
| Attivazione:                 | Plug and play                                              |
| Forma costruttiva:           | PAR-16                                                     |
| Colore della custodia:       | Nero                                                       |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                            |
| Assorbimento nel proiettore: | 7,8 cm x 7,8 cm                                            |
| Misure:                      | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm     |
| Peso:                        | 0,28 kg                                                    |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                   |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                  |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                            |
| Forma:                       | Ottagono                                                   |
| Materiale:                   | Alluminio, 1 mm                                            |
| Misure:                      | Larghezza: 7,7 cm<br>Altezza: 7,7 cm<br>Diametro: Ø 5,2 cm |
| Peso:                        | 0,01 kg                                                    |

### OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade): | 230 V, AC                                               |
| Potenza nominale:            | 3 W                                                     |
| Attacco/Portalamпада:        | GU10                                                    |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione |
| Specifiche della lampada:    | Accensione a caldo                                      |

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Angolazione del fascio di luce:   | 38°                         |
| Colore della luce:                | Bianco                      |
| Temperatura colore:               | 6000K                       |
| Tempo di rotazione:               | 1 s                         |
| Forma costruttiva:                | Riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C                       |
| Temperatura di esercizio minima:  | 20° C                       |
| Posizione di funzionamento:       | S180 (universal)            |
| Durata utile:                     | 50000 h                     |
| Corrente della lampada:           | 0,028 A                     |
| Dimensioni (LxP):                 | 60x51 mm                    |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x telaio filtro  
1 x Manuale d'uso