# EUROLITE Set PAR-16 Spot sil + GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K

**Art.n.: 20000101**

GTIN:

## Features :

**EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 argento**

PAR-16 housing with GU10 socket (with plug + cable)

- Mini proiettore per lampada GU-10
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 16
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

  **Staffa di montaggio**
- The article is delivered preassemblato

**OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K**

Lampada speciale per effetti speciali

- Spare lamp for Eurolite PAR-16 spots: 50850340 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 silver, 50850350 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 black, 50850352 EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 white
- Accensione a caldo

## Logistica

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 0,30 kg |

**EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 argento**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | Massimo 75 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Lampadina adatta: | Massimo 75 W PAR-16 GU10 |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05SS-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,4 m |
| Attacco/Portalampada: | GU10 |
| Tipo di lampada: | Liberamente configurabile |
| Generazione del colore: | Tramite cornice con filtro a colori |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Plug and play |
| Forma costruttiva: | PAR-16 |
| Colore della custodia: | Argento |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Materiale: | Alluminio |
| Assorbimento nel proiettore: | 8 cm x 8 cm |
| Misure: | Lunghezza: 17 cm<br>Larghezza: 11 cm<br>Altezza: 13 cm |
| Peso: | 0,28 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Diametro fori di fissaggio: | 2 x Ø9mm |
| Materiale: | Alluminio |
| Forma: | Ottagono |
| Materiale: | Alluminio |
| Misure: | Lunghezza: 7,7 cm<br>Larghezza: 7,7 cm<br>Diametro: Ø 5,3 cm |
| Peso: | 0,01 kg |

**OMNILUX GU-10 230V COB 1x3W LED 6000K**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale (lampade): | 230 V, AC |
| Potenza nominale: | 3 W |
| Attacco/Portalampada: | GU10 |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Tipo di lampada: | Lampada a LED; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione |
| Specifiche della lampada: | Accensione a caldo |
| Angolazione del fascio di luce: | 38° |
| Colore della luce: | Bianco |
| Temperatura colore: | 6000K |
| Tempo di rotazione: | 1 s |
| Forma costruttiva: | Riflettore; attacco a spina |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C |
| Temperatura di esercizio minima: | 20° C |
| Posizione di funzionamento: | S180 (universal) |
| Durata utile: | 50000 h |
| Corrente della lampada: | 0,028 A |
| Dimensioni (LxP): | 60x51 mm |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.