

FUTURELIGHT Set 4x EYE-19 + Case

Art.n.: 20000158

GTIN:



Features :

Logistica

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing and very large zoom range

- Equipped with 19 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- 18, 19, 20 or 98 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 50° beam angle
- Each color of the 19 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone

- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 19 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Può funzionare in modalità 18; 19; 20; 98 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 50°

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile

ROADINGER Flightcase 4x EYE-19 / EYE-740

PRO flightcase with castors for 4 x EYE-19 / Eye-740

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

FUTURELIGHT EYE-19 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	19 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)

Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 19; 20; 98
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 50°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8 - 50°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 2953 lx, 6m: 899 lx Eng verde (G) 3m: 7390 lx, 6m: 2056 lx Eng blu (B) 3m: 1370 lx, 6m: 388 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 9604 lx, 6m: 2730 lx Eng tutti 3m: 18774 lx, 6m: 5297 lx Larghezza rosso (R) 3m: 195 lx, 6m: 60 lx Larghezza verde (G) 3m: 480 lx, 6m: 140 lx Larghezza blu (B) 3m: 92 lx, 6m: 27 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 599 lx, 6m: 177 lx Larghezza tutti 3m: 1198 lx, 6m: 347 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 34,6 cm Profondità: 25 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	13,35 kg
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 1,30 Wh

ROADINGER Flightcase 4x EYE-19 / EYE-740

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm

Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	37,5 cm x 27 cm x 40 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 55 cm x 40 cm
Dimensioni interne:	87 cm x 55 cm x 42,5 cm
Misure:	Larghezza: 91 cm Profondità: 59 cm Altezza: 66 cm
Peso:	27,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo