

EUROLITE Set 2x LED PFE-120 3000K + Case

2x PRO profile spot with 120 W warm white LED including PRO flightcase

Art.n.: 20000159

GTIN:



Features :

- Professional stage spot light
- Stand-alone or DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Master/slave function
- Strobe effect 0-20 Hz
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Focus manually adjustable
- Manually adjustable zoom 14-41°
- Color filter frame and 4 shutter blades included in delivery
- Swivel mounting bracket
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 120 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 14° - 41°
- Schermo LCD
- <p>ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120
- **Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version**
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate

Logistica

- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	48,60 kg
-------	----------

EUROLITE LED PFE-120 3000K Profile Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3000K
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 61,5 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 42 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase 2x PFE-100/120

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm

Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	PENN Hardware
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	34 cm x 29 cm x 56 cm
Vano accessori:	69 cm x 10,5 cm x 60 cm
Dimensioni interne:	69 cm x 40 cm x 62 cm
Misure:	Larghezza: 73 cm Profondità: 44,5 cm Altezza: 88 cm
Peso:	26,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x connettore