

EUROLITE Set 2x LED THA-250F + custodia

2 spot teatrali con proiettori Fresnel con PRO flightcase

Art.n.: 20000161

GTIN: 4026397586213



Prezzo di listino: 2795.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- With a beam angle of 5° - 38°
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Senza sfarfallio
- Controllabile via RDM; stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3 CH DMX
- <p>ROADINGER Flightcase 2x THA-250F con rotelle
- **Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version**
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397586213

Peso : 39,70 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.45 m

Merci voluminose

- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 45,40 kg

EUROLITE LED THA-250F Spot tetrale

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	265 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 12 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; stand-alone; DMX; potenziometro a selezione rapida per la Luminosità e zoom
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	5° - 38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 38°
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD

Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase 2x THA-250F con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	91,5 cm x 50 cm x 31 cm
Vano accessori:	10,5 cm x 50 cm x 35,5 cm
Vano portautensili:	39 cm x 50 cm x 31 cm
Misure:	Larghezza: 97 cm Profondità: 54 cm Altezza: 54 cm
Peso:	21,00 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro