

## EUROLITE Set 2x LED THA-40PC nero + custodia

2 proiettori per PC senza ventole con PRO flightcase

Art.n.: 20000164

GTIN: 4026397586244



### Features :

- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Funzionamento silenzioso
  - Controllabile via stand-alone; DMX
  - Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
  - 1 LED 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
  - Effetto stroboscopico
  - Senza sfarfallio
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Con Staffa di montaggio
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina; Teatro
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
  - Può funzionare in modalità 1; 2 CH DMX
  - With a beam angle of 11° - 48°
  - <p>ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC
- Custodia per cassa, PRO version**
- With Vano accessori
  - With 2 scomparti per dispositivi
  - High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma
  - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
  - 2 maniglie pieghevoli cromate
  - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
  - 2 Serrature a farfalla di alta qualità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397586244

Peso : 15,85 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 15,85 kg

### EUROLITE LED THA-40PC Spot teatrale nero

|                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                          |
| Potenza totale installata:                      | 40 W                                                            |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                            |
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione         |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                          |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                   |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 57 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)                  |
| Canali DMX:                                     | 1; 2                                                            |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                            |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                            |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                             |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX                                                |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief          |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 11° - 48°                                                       |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 11 - 37°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 17 - 48°                                                        |
| Temperatura colore:                             | 3100K                                                           |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 91 Ra                                                           |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Eng 3m: 1656 lx, 6m: 424 lx<br>Larghezza 3m: 348 lx, 6m: 103 lx |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                            |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                             |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                     |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                            |
| Assorbimento nel proiettore:                    | 13,1 cm x 13,1 cm                                               |
| Misure:                                         | Lunghezza: 27,5 cm<br>Larghezza: 20,5 cm<br>Profondità: 25 cm   |
| Peso:                                           | 3,85 kg                                                         |

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                  |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø10mm; 2 x Ø6mm                                       |
| Materiale:                  | Metallo, 3 mm                                             |
| Struttura cavo:             | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                      |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1 m                                                 |
| Materiale:                  | Alluminio, 1,5 mm; Metallo                                |
| Diametro anello:            | Esterno: 12,9 mm<br>Interno: 10,9 mm                      |
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø4mm                                                  |
| Forma:                      | Ottagono                                                  |
| Materiale:                  | Alluminio, 0,8 mm                                         |
| Misure:                     | Larghezza: 13 cm<br>Altezza: 13 cm<br>Diametro: Ø 10,5 cm |

**ROADINGER Flightcase 2x THA-40 PC**

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                     |
| Telaio in alluminio:    | 25 mm                                                     |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                             |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                         |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                        |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                   |
| Vano portautensili:     | 16 cm x 31 cm x 12 cm                                     |
| Vano accessori:         | 10,5 cm x 31 cm x 18 cm                                   |
| Dimensioni interne:     | 60 cm x 31 cm x 20 cm                                     |
| Misure:                 | Larghezza: 64,5 cm<br>Profondità: 35 cm<br>Altezza: 29 cm |
| Peso:                   | 8,15 kg                                                   |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x limitatore ad alette
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso