

EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 QCL spot QuickDMX + custodia con funzione di ricarica

4 uplight ad alta luminosità con 4 x LED 4in1 da 8 W con PRO flightcase con funzione di ricarica

GTIN:



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica
- Custodia per cassa with ruote girevoli**
- With 4 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 8 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma

Logistica

- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	22°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	22°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Misure:	Larghezza: 16,7 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 18,8 cm
Peso:	3,59 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
-------	---

ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 8 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimensioni interne:	49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Misure:	Larghezza: 62 cm Profondità: 46 cm Altezza: 40,5 cm
Peso:	14,65 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

1 x custodia
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione