

## EUROLITE Set 4x LED TMH-60 MK2 + Case

4x bright spot with 60 W LED including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 20000189

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 LED 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo TILT commutabile tra 270° e 180°; e 90°
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°; e 180°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake

### Logistica

- Può funzionare in modalità 2; 11; 14 CH DMX
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
  - With a beam angle of 14°
  - Schermo LCD
  - <p>ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 con rotelle
- Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version**
- Per una protezione ottimale
  - With 4 scomparti per dispositivi
  - High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
  - Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
  - Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
  - 4 maniglie pieghevoli cromate
  - 2 Cerniere di bloccaggio cromate
  - 2 Serrature a farfalla di alta qualità
  - Closes with a
  - 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
  - 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
  - Hardware di marca
  - Made in Europe
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

### EUROLITE LED TMH-60 MK2 Moving Head Spot COB

|                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:           | 135 W                                                                                                                                                  |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                         | 1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                        |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 270°, 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 90°                                              |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback); , 180°                                             |
| Attrezzature:                        | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; messa a fuoco motorizzata                                                    |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                            |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo statici, 8 Gobo e aperto<br>Ruota Gobo con Gobo rotanti, 6 Gobo e aperto<br>Effetto Shake                                          |
| Canali DMX:                          | 2; 11; 14                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                        | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                          | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                      | Ventola                                                                                                                                                |
| Attivazione:                         | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono                                                                                                 |

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>Light Captain  |
| Angolazione del fascio di luce:             | 14°                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14°                                                         |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 26675 lx, 3m: 3045 lx,<br>6m: 768 lx |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                        |
| Tipo di display:                            | Schermo LCD                                                 |
| Misure:                                     | Larghezza: 25 cm<br>Profondità: 24,5 cm<br>Altezza: 31,5 cm |
| Peso:                                       | 7,40 kg                                                     |

#### **ROADINGER Flightcase 4x TMH-30/TMH-40/TMH-60 con rotelle**

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 100 kg                                                                          |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                                           |
| Manico pieghevole:      | 4 Pezzo                                                                         |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                                         |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                                                   |
| Ausilio di trasporto:   | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes<br>4 x Vassoi impilabili nel coperchio |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                                               |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                                              |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                                         |
| Vano portautensili:     | 27 cm x 27 cm x 28 cm                                                           |
| Vano accessori:         | 10 cm x 56 cm x 28 cm                                                           |
| Dimensioni interne:     | 65 cm x 55 cm x 30,5 cm                                                         |
| Misure:                 | Lunghezza: 71 cm<br>Larghezza: 60 cm<br>Altezza: 53 cm                          |
| Peso:                   | 20,20 kg                                                                        |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR  
 2 x staffa omega