



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE LED SLS-184 RGB 10mm Floor

Slimline LED spot with 184 x 10 mm LED

- Operable in stand-alone mode or via DMX interface
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies max. 7 channels)
- 4, 5 or 7 DMX channels selectable for numerous applications
- Master/Slave function for synchronous operation with several devices
- Sound-control via built-in microphone
- Microphone-sensitivity adjustable
- Equipped with 184 x 10mm LEDs in red, green and blue
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Designed for hanging or standing installation
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer, strobe, sound-control
- Programmable internal program speed and strobe effect
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 184 LED 10 mm ultravioletto (UV)

- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 5; 7 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 5°

EUROLITE SB-18 Soft bag

Pratica soft bag nera per per 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400

- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With Tasca esterna
- With pareti divisorie
- With 5 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso:	8,27 kg
-------	---------

EUROLITE LED SLS-184 RGB 10mm Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	184 x 10 mm ultravioletto (UV)
Canali DMX:	4; 5; 7
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 26,2 cm Profondità: 12,3 cm Altezza: 28,6 cm
Peso:	1,54 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
DMX connection:	3-pin XLR

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 24 cm Altezza: 30 cm
Peso:	0,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x telecomando