



Features :

Logistica

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

LED bar (110cm) with 12 x 5 watt 4in1 RGB/UV LED

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 12 LED 5 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 1; 3; 4; 6; 7; 12 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono

- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Custodia per valigia, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 22,07 kg

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 5 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	1; 3; 4; 6; 7; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	3,19 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x LED BAR-252 RGB

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm
Vano portautensili:	106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Misure:	Larghezza: 114,5 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 14,5 cm
Peso:	9,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x telecomando