

FUTURELIGHT Set 4x EYE-7 RGBW Zoom + Case

4x PRO washlight with very large zoom range including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 20000228

GTIN:



Features :

- Equipped with 7 x 15 W quadcolor LED with RGBW colors (Osram)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Compact housing
- High PAN/TILT speed
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer
- Motorized zoom with 2 - 41° beam angle
- Each color of the 7 RGBW LEDs can be switched individually
- Color presets
- Preset color temperatures
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

Logistica

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 7 LED 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Effetto Beam
- Può funzionare in modalità 18; 19; 20; 50 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 41°
- <p>ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

Custodia per cassa with ruote girevoli

)

- With 4 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 56,10 kg

FUTURELIGHT EYE-7 RGBW Zoom LED Moving Head Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 15 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)

Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	18; 19; 20; 50
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6 - 41°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 1197 lx, 6m: 329 lx Eng verde (G) 3m: 3225 lx, 6m: 824 lx Eng blu (B) 3m: 560 lx, 6m: 144 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 3792 lx, 6m: 976 lx Eng tutti 3m: 7966 lx, 6m: 2056 lx Larghezza rosso (R) 3m: 82 lx, 6m: 23 lx Larghezza verde (G) 3m: 230 lx, 6m: 61 lx Larghezza blu (B) 3m: 40 lx, 6m: 11 lx Larghezza bianco freddo (CW) 3m: 266 lx, 6m: 72 lx Larghezza tutti 3m: 559 lx, 6m: 151 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,9 cm Profondità: 17,9 cm Altezza: 34,7 cm
Peso:	6,00 kg

ROADINGER Flightcase 4x EYE-7 RGBW Zoom

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	10,5 cm x 38 cm
Dimensioni interne:	72,5 cm x 48 cm x 47 cm
Vano portautensili:	25 cm x 38 cm

Misure:	Larghezza: 75 cm
	Profondità: 49,5 cm
	Altezza: 62 cm
Peso:	20,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x cavi XLR