

## FUTURELIGHT Set 2x DMH-160 LED Moving-Head + Case

Art.n.: 20000239

GTIN: 4026397593600



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397593600

#### FUTURELIGHT DMH-160 LED Moving Head

PRO moving head with 150 W COB LED and extensive features

- Equipped with a powerful 150 W COB LED
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- 14, 16, 21 or 24 DMX channels selectable
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and frost filter
- Color wheel with 8 different dichroic color filters plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo wheel with 7 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- Slot-in gobo system for exchanging gobos without tools
- With gobo shake function
- Gobo wheel 2 with 7 static gobos plus open
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Motorized focus
- Autofocus
- Steplessly adjustable iris
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect

- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; iride; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Può funzionare in modalità 14; 16; 21; 24 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 14°

#### **ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230**

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- Per una protezione ottimale
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

#### **Dati tecnici :**

---

Peso: 54,00 kg

---

#### **FUTURELIGHT DMH-160 LED Moving Head**

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

---

Potenza totale installata: 170 W

---

|                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 1 x 150 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                              |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 270° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                                  |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)                                            |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; iride; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo   |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 8 dichroic filters plus open                                                                                                 |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 8 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 28mm<br>Diametro immagine 22mm<br>Gobo intercambiabili                       |
| Canali DMX:                                 | 14; 16; 21; 24                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                         |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit                                                                   |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                             |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:             | 14°                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 14°                                                                                                                                           |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 3m: 14068 lx, 6m: 3617 lx                                                                                                  |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                          |
| Misure:                                     | Larghezza: 34,3 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 42,8 cm                                                                                   |
| Peso:                                       | 14,05 kg                                                                                                                                      |
| DMX channels:                               | 14/16/21/24                                                                                                                                   |
| DMX connection:                             | 5-pin and 3-pin XLR                                                                                                                           |
| Sound-control:                              | via built-in microphone                                                                                                                       |
| LED type:                                   | 150 W COB                                                                                                                                     |
| LED number:                                 | 1                                                                                                                                             |
| Beam angle:                                 | 14°                                                                                                                                           |
| Color-wheel:                                | 8 dichroic filters plus open                                                                                                                  |
| Static gobo-wheel:                          | 7 gobos and open                                                                                                                              |
| Rotating gobo-wheel:                        | 7 gobos and open                                                                                                                              |
| Outside diameter of the gobos:              | 27 mm                                                                                                                                         |
| Image diameter of the gobos:                | 22 mm                                                                                                                                         |
| Maximum PAN-movement:                       | 630°                                                                                                                                          |
| Maximum TILT-movement:                      | 270°                                                                                                                                          |
| Dimensions (L x W x H):                     | 343 x 250 x 428 mm                                                                                                                            |

**ROADINGER Flightcase 2x DMH-90/150/DMB-60/PLB-230**

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:       | 100 kg                                                  |
| Telaio in alluminio:  | 30 mm                                                   |
| Manico pieghevole:    | 4 Pezzo                                                 |
| Chiusura:             | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                           |
| Ausilio di trasporto: | 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes                |
| Uso del marchio:      | Hardware di marca                                       |
| Materiale:            | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:               | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:   | 38,5 cm x 22 cm x 38 cm                                 |
| Dimensioni interne:   | 56 cm x 43 cm x 46,5 cm                                 |
| Vano centrale:        | 12 cm x 43 cm x 46,5 cm                                 |
| Misure:               | Larghezza: 96 cm<br>Profondità: 47 cm<br>Altezza: 72 cm |
| Peso:                 | 25,90 kg                                                |

**Contenuto della confezione:**