



**L'articolo non è più disponibile.**

---

**Features :**

---

**Logistica****OMNITRONIC WMT-1M UHF Transmitter, mono**

Wireless mono audio transmission system, 823-832 MHz

- Wireless audio transmission system with UHF PLL technology
- For wireless transmission of audio line and microphone signals with one transmitter and one or more receivers
- Duplex gap 823-832 MHz
- Parallel use of up to 4 transmitters possible
- Compatible with MOM-10BT4 system
- 16 channels selectable
- Audio line input (3.5 mm jack) and microphone input (mini XLR)
- Volume level control
- Operation via 2 batteries or rechargeable batteries size AA
- Built-in charging function via micro USB port with LED indicator
- Supports operation and simultaneous charging
- Robust metal fixing clip
- Incl. USB charging cable and 3.5 mm audio cable
- License-free and approved in large parts of the EU
- Portata fino a 50m
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa

## OMNITRONIC UHF-502 Headset for Bodypack

Headset for UHF-502 bodypack transmitter

- Lightweight design for optimum wearer comfort
- Gooseneck
- One-sided cable run
- Connection cable with 3-pin mini XLR plug
- Foam windscreen
- Color: black
- Direttività: Cardioide

## Dati tecnici :

|       |         |
|-------|---------|
| Peso: | 0,23 kg |
|-------|---------|

## OMNITRONIC WMT-1M UHF Transmitter, mono

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 5V DC<br>3V DC                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Micro USB (F) versione da incasso presente<br>Pila/Batteria ricaricabile            |
| Pila:                      | 2 x Mignon (AA) presente                                                                                                         |
| Rapporto segnale-rumore:   | >90 dB                                                                                                                           |
| Massima:                   | Fino a 50m                                                                                                                       |
| Banda di frequenza:        | UHF 823 - 832 MHz                                                                                                                |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,01 %                                                                                                                         |
| Potenza di uscita RF:      | 10 mW                                                                                                                            |
| Modulazione:               | FM                                                                                                                               |
| Selezione frequenza:       | 16 frequenze commutabili                                                                                                         |
| Onda pilota:               | 32,768 kHz                                                                                                                       |
| Controlli:                 | Interruttore di rete, Regolatore volume, Selettore di frequenza                                                                  |
| LED di stato:              | Power                                                                                                                            |
| Collegamenti:              | Ingresso: microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli 1 V<br>Ingresso: AUX via 1 x Jack da 3,5 mm (stereo) 3,5 V |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento                                                                                           |
| Materiale:                 | Plastica                                                                                                                         |
| Colore:                    | Nero                                                                                                                             |
| Misure:                    | Larghezza: 6,7 cm<br>Profondità: 3,0 cm<br>Altezza: 11,2 cm                                                                      |
| Peso:                      | 0,20 kg                                                                                                                          |



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tipo:                    | Microfono ad archetto          |
| Tipo di capsula:         | Condensatore                   |
| Direttività:             | Cardioide                      |
| Intervallo di frequenza: | 50 - 15000 Hz                  |
| Selezione frequenza:     | Frequenze commutabili          |
| Peso:                    | 0,03 kg                        |
| Type:                    | Electret                       |
| Directivity pattern:     | Cardioid                       |
| Sensitivity:             | -49 dB                         |
| Impedance:               | 680 ohms                       |
| S/N ratio:               | >63 dB                         |
| Power supply:            | 2-10 V DC                      |
| Connection:              | cable with 3-pin mini XLR plug |
| Cable length:            | approx. 1 m                    |
| Capsule:                 | D = 9.7 mm                     |

### Contenuto della confezione:

1 x ricevitore  
 1 x cavi jack  
 1 x Cavo USB  
 2 x Pila  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità