

EUROLITE Set LED SL-350 DMX Search Light + STV-200 Follow spot stand, stainless steel

Follow spot with cold white 300 W LED including PRO version follow spot

GTIN:



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
- 1 LED 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 5 dichroic filters plus open
- Può funzionare in modalità 6 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 10°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Suitable for a range of use from to 30 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel
- **PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm**
- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment
- Regolabile in altezza

Logistica

Dati tecnici :

Peso: 16,85 kg

EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Campo di applicazione:	- 30m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	10,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Lunghezza cavo:	Circa 2 m
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø13mm; 2 x Ø15mm
Materiale:	Metallo, 4 mm
Misure:	Larghezza: 6 cm

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 160 cm Minimum: 110 cm
Sistema di registrazione:	Filettatura M12
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Alluminio; Acciaio inossidabile
Colore:	Argento
Peso:	6,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x Staffa di montaggio
1 x chiave a brugola