



Features :

Logistica

EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 nero

Alloggiamento PAR-16 con attacco GX 5,3 per lampadina MR-16 da 12 Volt

- Mini proiettore per lampade Cool Beam da 50 mm
- Riproduzione fedele dei grandi proiettori da palco
- Ideale per scopi decorativi
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 16

OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 6400K

Cool-beam mirrored lamp

- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Powerful LED illuminant with COB (Chip on Board) technology
- A homogenous light blend is thereby guaranteed
- Comfortable and fresh, white light
- Accensione a caldo
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 0,26 kg

EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 nero

Alimentazione elettrica:	12V AC
Potenza totale installata:	Massimo 50 W
Classe di protezione:	CL III
Lampadina adatta:	PAR-16 GX5.3
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Struttura cavo:	Altri cavi
Lunghezza cavo:	Circa 0,25 m
Attacco/Portalamпада:	GX5.3
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Assorbimento nel proiettore:	8 cm x 8 cm
Misure:	Lunghezza: 17 cm Larghezza: 11 cm Altezza: 13 cm
Peso:	0,22 kg
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio, 3 mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 7,8 cm Larghezza: 7,8 cm Diametro: Ø 5,3 cm
Peso:	0,026 kg

OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 6400K

Tensione nominale (lampade):	12 V, AC
Potenza nominale:	5 W
Attacco/Portalamпада:	GX5.3
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	36°
Colore della luce:	Bianco

Temperatura colore:	6400K
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	MR-16; riflettore; attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	30000 h
Flusso luminoso:	380 lm
Corrente della lampada:	0,43 A
Dimensioni (LxP):	65x51 mm
Peso:	0,04 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x Manuale d'uso