

EUROLITE Set 4x LED SLS-180 + Case EC-SL4M size M

4x flat spotlight with 18 x 1 W LED including practical flightcase

Art.n.: 20000307

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 18 x 1 W LED: 6 x red, 6 x green, 6 x blue
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor without mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display
- Functions: Static colors, three different color changes (2 x FC*, 1 x SC+) with adjustable speed, RGB color mixture, strobe effect, dimmer
- * FC = Fading Colors: uninterruptedly gradually fades out colors in a given period of time
- + SC = Switching Colors: uninterruptedly switches color in a given period of time
- Memory function
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 18 LED 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 5; 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 35°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- <p>ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Rivestimento in feltro

Logistica

- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 13,38 kg

EUROLITE LED SLS-180 RGB 18x1W Floor

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	12,00 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,4 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 1 W high power R/G/B (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	35°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	1,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase EC-SL4M 4x SLS misura M

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato; nero, laminato
Dimensioni vano:	11,5 cm x 24,5 cm x 34 cm
Dimensioni interne:	49 cm x 25 cm x 39 cm
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 28,5 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	8,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso