

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL Short sil + EPS Case

4 proiettori PAR-56 con LED 9 x 8 W 4in1 e miscela di colori RGBW con flightcase

Art.n.: 20000321

GTIN:



Features :

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in red, green, blue and white
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Silver or black housing available
- 9 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 8; 6 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	15,01 kg
-------	----------

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 8; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,76 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo

Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila