

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 HCL Short nero + custodia EPS

4 proiettori PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV con flightcase

Art.n.: 20000327

GTIN: 4026397603118



Features :

- 9 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 4; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397603118

Peso : 17,92 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

Dati tecnici :

Peso: 14,36 kg

EUROLITE LED PAR-56 HCL Short nero

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,60 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso