

## EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 1 silber + Case

4 Flat Light 1 spotlights with battery, without cable, in flightcase

Art.n.: 20000337

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

#### Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato

### Logistica

- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light
- **Custodia per valigia, PRO version**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 10,83 kg

### EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

|                                             |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                                      |
| Classe di protezione:                       | CL III                                                                                                                                                                          |
| Allacciamento elettrico:                    | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con spina europea (in dotazione) |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                   |
| Tipo di LED:                                | 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di<br>colori omogenea)                                                                                                                     |
| Canali DMX:                                 | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                        |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                             |
| Attivazione:                                | Funzione master/slave; stand-alone;<br>Telecomando IR; controllo della musica via<br>microfono; QuickDMX                                                                        |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;<br>LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                                                    |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                |
| Deviazione della portante:                  | 2,4 GHz                                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce:             | 8°                                                                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 8°                                                                                                                                                                              |
| Colore della custodia:                      | Argento                                                                                                                                                                         |
| Misure:                                     | Larghezza: 16,8 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 6,2 cm                                                                                                                    |
| Peso:                                       | 1,67 kg                                                                                                                                                                         |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                        |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese<br>montato                                                                                                                      |

|                   |                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di batteria: | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                  |
| Batteria:         | Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 4h |

#### ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Telaio in alluminio:   | 25 mm                                                   |
| Maniglia di trasporto: | 1 Pezzo                                                 |
| Chiusura:              | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                           |
| Uso del marchio:       | Hardware di marca                                       |
| Materiale:             | Legno multistrato di betulla, 7 mm                      |
| Colore:                | Marrone scuro, laminato                                 |
| Vano portautensili:    | 8 cm x 19 cm x 10 cm                                    |
| Vano accessori:        | 38 cm x 6,5 cm x 12 cm                                  |
| Dimensioni interne:    | 38 cm x 27 cm x 12 cm                                   |
| Misure:                | Larghezza: 42 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:                  | 4,15 kg                                                 |

#### Contenuto della confezione:

1 x telecomando  
1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno