

RELACART Set UR-222S Bodypack with Headset

Art.n.: 20000344

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Ricevitore radio multifrequenza con tecnologia Diversity per la massima qualità di ricezione

- 10 gruppi con 90 frequenze fisse all'interno della larghezza di banda di commutazione di 11 MHz
- La tecnologia Squelch a frequenza pilota elimina le interferenze RF wireless
- Ricerca automatica delle frequenze (AFS) per la ricerca di canali di ricezione privi di interferenze
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- 2 antenne rimovibili (BNC) consentono la combinazione con lo splitter per antenna R-14D
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Portata fino a 80m
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
- Fino a 9 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Multicolore Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- Custodia per mixer

RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL, 823-832 + 863-865 MHz

- Durable aluminum alloy housing, applicable for touring
 - Lavalier microphone optional
 - Pilot frequency squelch technology delete wireless RF interference
 - 2 license-free frequency ranges: 823-832 MHz (Duplex Gap) and 863-865 MHz
 - 10 groups with 90 fixed frequencies within 11 MHz switching bandwidth
 - Parallel operation of up to 9 systems is possible without any interference
 - Easy and error-free synchronization between receiver and transmitter via infrared signal
 - Mute mode
 - Adjustable input gain
 - RF output power Hi/Low adjustable
 - Lock function for prevents undesired changes to settings
 - License-free and approved in large parts of the EU (please check on a country-by-country basis)
- Trasmittitore**
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
 - Portata fino a 80m
 - UHF 823 - 832 MHz Registrazione e gratuità in gran parte d'Europa
 - UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
 - Schermo OLED
- microfono**
- Direttività: Di forma sferica

Dati tecnici :

Peso:	2,16 kg
-------	---------

RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

Tipo:	Ricevitore
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Potenza totale installata:	3 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Numero di canali:	1
Intervallo di frequenza:	45 - 18000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB
Distorzione armonica totale:	<0,7 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
Diversity:	Antenna Diversity
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Stabilità della frequenza:	± 0,005 %
Sistema parallelo:	Massima 9 Trasmittitore
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD

Visualizzazione sul display:	Indicatore del livello di carica , Antenna A/B , Potenza del segnale RF , Livello audio AF; Frequenza
Controlli:	Interruttore Groundlift, Menu, Pulsanti di navigazione
Collegamenti:	Antenna via 2 x BNC (F) 8 V Uscita: microfono via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.)
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Materiale:	Metallo
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 26 cm Altezza: 4,4 cm
Peso:	1,95 kg

RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Alimentazione elettrica:	3V DC
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Gain:	0 dB -6 dB -12 dB
Massima:	Fino a 80m
Banda di frequenza:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Intervallo di commutazione:	11 MHz
Potenza di uscita RF:	10 mW (LO); 40 mW (HI)
Modulazione:	FM
Selezione frequenza:	90 frequenze commutabili In 10 groups with up to 10 preset frequencies each
Tipo di display:	Schermo OLED
Collegamenti:	Uscita: Mini XLR (M) versione da incasso a 4 poli
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento/muto
Materiale:	Alluminio
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 8,4 cm
Peso:	0,19 kg
Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	2-10V DC

Lunghezza cavo:	1,2 m
Tipo di capsula:	Condensatore Misure: Ø 5 mm x 6 mm
Direttività:	Di forma sferica
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	-47 dB
Impedenza:	1800 Ohm
Tipo connettore:	Mini-XLR (F) a 4 poli
Materiale:	Metallo
Colore:	Color pelle
Peso:	0,018 kg

Contenuto della confezione:

1 x RELACART UR-222S Ricevitore UHF a 1 canale 823-832 + 863-865 MHz

1 x ricevitore
 1 x alimentatore esterno
 2 x Antenna
 1 x cavi jack
 3 x Staffa di montaggio
 8 x viti
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x borsa

1 x RELACART UT-222 Bodypack with HM-800S Headset

1 x Trasmettitore
 1 x microfono
 1 x paravento
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità