

EUROLITE Set 4x AKKU IP Flat Light 1 cromo + custodia

4 proiettori piatti cromati con LED RGBW da 15 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000350

GTIN: 4026397609479



Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
 - Alloggiamento cromato
 - Senza fili, flessibile e versatile
 - Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
 - Carica automatica integrata e indicatore di stato
 - 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
 - Effetto stroboscopico
 - Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 8°
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo OLED
 - Adatto per uso esterno IP65
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light
- Custodia per valigia, PRO version**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 25mm with rounded edges

Logistica

EAN / GTIN: 4026397609479

Peso : 12,20 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Maniglia di trasporto robusta
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 10,65 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Tipo di batteria:	2 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Cromo
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Misure:	Larghezza: 17,2 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,4 cm
Peso:	1,63 kg

Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Telaio in alluminio:	25 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Vano accessori:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Dimensioni interne:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Misure:	Larghezza: 42 cm Profondità: 31 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,15 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Manuale d'uso