

EUROLITE Set 2x LED THA-100F MK2 Theater-Spot + Case

2x Fresnel spot, 100 W warm white LED, CRI >90, quiet, DMX including PRO flightcase

Art.n.: 20000362

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Color temperature 3200 K
- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves selectable
- With color filter frame
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom manuale
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 3 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 6° - 46°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC
- Custodia per cassa, PRO version**
- With Vano accessori
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a

Logistica

- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 26,20 kg

EUROLITE LED THA-100F MK2 Theater-Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom manuale
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	6° - 46°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6 - 31°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	22 - 46°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 37 cm Larghezza: 33,5 cm Altezza: 26,5 cm
Peso:	6,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase 2x LED THA-100F/THA-120PC

Telaio in alluminio: 25 mm

Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano accessori:	10 cm x 33 cm x 42 cm
Dimensioni vano:	28,5 cm x 33 cm x 42 cm
Dimensioni interne:	72 cm x 33 cm x 42 cm
Misure:	Larghezza: 76 cm Profondità: 37 cm Altezza: 53 cm
Peso:	13,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x telaio filtro
 1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione