

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-4 QCL spot QuickDMX + SB-4 soft bag L

Uplight a LED a batteria con ricevitore radio QuickDMX

Art.n.: 20000389

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 22°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L

**Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm**

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi

### Logistica

- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

## Dati tecnici :

Peso: 14,88 kg

### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

|                                                 |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Potenza totale installata:                      | 50 W                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                        | Pila/Batteria ricaricabile<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m                                                                                                                                                                |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                  |
| Tipo di batteria:                               | 1 x Ioni di litio 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh                                                                                                                            |
| Batteria:                                       | Durata di funzionamento fino a 9,5h a seconda del programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3h                                                                           |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                  |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                              |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                              |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; QuickDMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono                                                                                         |
| Fixtures disponibili per:                       | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                                                              |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                         |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 22°                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 22°                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 32°                                                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                     |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa per il montaggio a terra                                                                                                                                          |
| Misure:                                         | Larghezza: 16,7 cm<br>Profondità: 13,8 cm<br>Altezza: 18,8 cm                                                                                                            |
| Peso:                                           | 3,59 kg                                                                                                                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                 |

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
|-------|---------------------------------------------------------|

**EUROLITE SB-4 Soft bag L**

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:     | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:          | Nylon                                                   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 32 cm x 32 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:               | 0,52 kg                                                 |

**Contenuto della confezione:**

**4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX**

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x dichiarazione di conformità
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila

**1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L**

- 1 x borsa