

**Features :****Logistica****OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player**

Universal 19" preamplifier with audio player and Bluetooth

- For quick-access music playback control in restaurants, gyms and retail locations
- Built-in audio player with Bluetooth receiver
- Stream music wirelessly from your mobile devices (e.g. smartphone, tablet) via Bluetooth
- USB 2.0 input and SD card slot
- 4 stereo line inputs
- Additional AUX input on the front panel
- Audio source selector
- Controls for volume, bass and treble
- 1 microphone input with controls for volume, bass and treble on the front panel
- 3 stereo master outputs
- Rack installation, 1 U
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

OMNITRONIC XPA-700 Amplifier

Amplificatore PA stereo in class AB con limitatore, 2 x 350 W RMS (4 Ohm), 2 x 240 W RMS (8 Ohm)

- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte)
- 2 regolatori di livello

- Indicatore LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e indicatore di controllo a 5 vie con LED a clip
- Signal inputs via XLR or 6.3mm jack connectors
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili e coppie di morsetti a vite
- Additional Speaker plug for 8-ohm bridge operation
- Architettura di classe AB
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

OMNITRONIC DH-80 titanium 2x

Passive 2-way speaker pair with mount, 8" woofers and 85 W RMS

- Dedicated PA speaker system for fixed installations
- 2-way speaker system with 20 cm polypropylene woofer (8") and 2.5 cm dome tweeter (1") with horn front attachment
- Highly efficient bass-reflex system
- Well-balanced and clear sound, capable of high volumes
- White or titanium plastic housing (ABS) with metal grille
- Delivery includes movable mounting bracket for ceiling or wall installation
- Ideal for PA applications in restaurants, bars, discos, shops, conferences, etc.

OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

Microfono dinamico semplice con cavo jack XLR

- Direttività: Cardioide
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli

OMNITRONIC Cavo per altoparlanti 2x1,5 100m nero

Cavo per altoparlanti di alta qualità

- Diametro ridotto
- Molto resistente
- Per impianti di diffusione sonora di tutti i tipi

Dati tecnici :

Peso: 43,18 kg

OMNITRONIC EP-220P Preamplifier with MP3 Player

Alimentazione elettrica: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 5 W

Audioplayer: USB + SD + Bluetooth + radio FM

Equalizzatore: Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo

Struttura della custodia: Montaggio su rack (19") 48,3 cm

Misure: Larghezza: 48,3 cm
Profondità: 12,8 cm
Altezza: 4,45 cm

Peso:	1,86 kg
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
S/N ratio:	100 dB
Distortion factor:	0.05 %
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input sensitivity:	1 V
Input connectors:	
Line 1-4:	RCA L/R
Mic:	combination XLR/6.3 mm jack
Aux:	3.5 stereo jack
Output connectors:	RCA L/R, XLR L/R, 6.3 mm jack L/R
Dimensions:	483 x 128 x 44 mm
	rack installation, 1 U
Audio player:	
Playback format:	MP3, WMA, WAV
Available storage media:	USB devices and SD(HC) cards up to 32 GB
File system:	FAT16/32
Bluetooth:	
Carrier frequency:	2.4 GHz
Range:	approx. 10 m

OMNITRONIC XPA-700 Amplifier

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	495 W 1/8 Power
Potenza in uscita:	2 x 350 W RMS (4 Ohm) 2 x 240 W RMS (8 Ohm) 700 W RMS ponticellato (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>95 dB
Distorsione armonica totale:	<0,5 % a 1 kHz
Raffreddamento:	1 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Commutazione:	Class AB
Tempi di salita:	>20 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>350
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Interruttore Groundlift, Limitatore interruttore, Selettore modale (Stereo/Bridge)
Circuito di protezione:	Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale

LED di stato:	Power, Indicatore di livello, clip, bridged, protect
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 2 x Presa jack (stereo) da 6,3 mm versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: Altoparlante via terminale a vite Uscita: altoparlante (Bridge) via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: altoparlante (Bridge) via terminale a vite
Sensibilità di ingresso:	1,4 V
Livello massimo:	Ingresso: +21 dBV Ingresso: +9 V
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 35,4 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	8,70 kg

OMNITRONIC DH-80 titanium 2x

Capacità di carico:	Programma: 170W Nominale: 85W RMS
Intervallo di frequenza:	45 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	116 dB
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Altoparlante:	1 x 8" Woofer
Colore:	Titanio
Misure:	Larghezza: 25,3 cm Profondità: 24,9 cm Altezza: 42 cm
Peso:	14,70 kg
Components:	20 cm woofer (8"), 2.5 cm horn (1")
Connection:	2-pole terminal

OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

Tipo:	Microfono vocale; microfono strumento
Lunghezza cavo:	3,3 m
Tipo di capsula:	Dinamica
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	50 - 13000 Hz
Impedenza:	600 Ohm
Collegamenti:	XLR a 3 poli Jack da 6,3 mm (non sim.)
Sensibilità di ingresso:	-55 dB
Tipo di convertitore:	Dinamica

Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento
Misure:	Lunghezza: 18 cm Diametro: Ø 5 cm
Peso:	0,32 kg

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	0,5 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,08 kg

OMNITRONIC Cavo per altoparlanti 2x1,5 100m nero

Struttura cavo:	2 x 1,5 mm ² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	100 m
Colore:	Nero
Peso:	2,74 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC XPA-700 Amplifier

1 x Amplificatori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
4 x piede
4 x viti

1 x OMNITRONIC Microfono dinamico Partymic-1

1 x microfono
1 x cavi jack

2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 0,5m nero

1 x cavi XLR

1 x OMNITRONIC Cavo per altoparlanti 2x1,5 100m nero

1 x cavi per altoparlanti