



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

LED bar (110cm) with 12 x 4 watt 4in1 RGBA LED

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

EUROLITE SB-12 Soft bag

Pratica soft bag nera per barre LED (lunghezza 1 m), parete separatoria regolabile

- Ideale per 1 o 2 barre LED da 1 metro di lunghezza
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
- With parete separatoria
- With 2 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto
- 1 x spallacci

EUROLITE DMX LED Operator 2 controller

Compact DMX controller for easy application

- 8 control channels only suitable for special LED-spots (RGBA and RGBW)
- Select color mode for choosing single colors
- Internal programs
- Auto mode for running all programs
- Sound-control via built-in microphone
- Pause function
- Blackout function
- Control LEDs display current operating mode
- Program Select-fader for selecting the internal programs
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Strobe-effect with adjustable speed
- Additional fogger button for direct control of a DMX smoke machine (CH-7/8)
- Designed for standing operation, optional installation is customer's choice
- Suitable for 254 mm racks (10") with 4 units
- Power supply via enclosed 12 V DC power unit
- Può inviare fino a 8 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- Custodia per mixer

Dati tecnici :

Peso: 13,92 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGBA barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 RGBA (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva

Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 110 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m

EUROLITE SB-12 Soft bag

Carico massimo:	20 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	1 x spallacci
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 107 cm Profondità: 17 cm Altezza: 18 cm
Peso:	0,60 kg

EUROLITE DMX LED Operator 2 controller

Piedinatura:	Interno +/-esterno -
Potenza totale installata:	4,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 8
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono

Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 26,5 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 5,5 cm
Peso:	1,12 kg
Power supply:	230 V AC, 50 Hz, via 12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery
DMX512 output:	3-pin XLR connector

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 2 x Staffa di montaggio
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x vite a testa zigrinata
 2 x Rondella
 1 x Manuale d'uso