

EUROLITE Set 4x LED PAR-56 QCL sil + Case + Controller

4 proiettori PAR-56 con 9 LED 8 W 4in1 con flightcase e controller DMX compatto

Art.n.: 20000412

GTIN:



Features :

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in red, green, blue and white
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Silver or black housing available
- 9 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4; 8; 6 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- <p>ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Custodia per cassa

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate

Logistica

- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4
- **Controller DMX compatto per 4 proiettori a LED con un massimo di 4 colori ciascuno**
- Controller DMX per il controllo di proiettori a LED comuni
- Facile da utilizzare
- 4 proiettori con LED RGBW controllabili separatamente o in combinazione
- Canali DMX per rosso, verde, blu, bianco e master
- Diverse modalità per l'ordine dei canali DMX selezionabili
- Controllo manuale tramite 4 fader
- 1 fader per la miscela diretta di colori RGBW
- Funzione strobo regolabile
- Funzione blackout
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Pre-programmati 8 scenes/chases
- Può inviare fino a 20 canali DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
- Custodia per mixer
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Funzionamento silenzioso

Dati tecnici :

Peso: 15,87 kg

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 8; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 20,5 cm

	Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,76 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot corto

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimensioni interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Misure:	Larghezza: 48,5 cm Profondità: 48,5 cm Altezza: 31 cm
Peso:	7,95 kg

EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 9V DC 800 mA
Potenza totale installata:	10 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Programmi:	Pre-programmati 8 scenes/chases
Canali DMX:	Uscita 20
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; stand-alone
Colore della custodia:	Nero
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Custodia per mixer
Misure:	Larghezza: 20 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 5,5 cm
Peso:	0,86 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED PAR-56 QCL Short sil

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila

1 x EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x4

- 1 x Controller
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Manuale d'uso