

OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + 2x MagiCarpet-181A

Art.n.: 20000419

GTIN:



Features :

Logistica

OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Active speaker with 15" woofer, 1.75" driver, 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Custodia Bass reflex a 2 vie con woofer da 38 cm e tweeter in titanio da 4 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivapalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

Active 18" PA bassreflex subwoofer, 500 W

- Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 45 cm bass speaker (18") with 100 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output
- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover
- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport

OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 100cm

Asta distanziatrice

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Per inserti per treppiedi con diametro standard (35 mm)
- Versione in acciaio verniciato a polvere

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

Cavi per altoparlanti

- Suitable for all passive speaker-systems with XLR socket
- 1.5 mm² thick cores for amplified signals without signal loss
- Not to be used as microphone cable!

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Cavo audio con connettori XLR a 3 poli

Dati tecnici :

OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 800 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	121 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Direzionalità:	90° x 50°
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp

Tipo di display:	Schermo LCD
Controlli:	Encoder, Regolatore master
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 3 bande
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 1.75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 45 cm Altezza: 70 cm
Peso:	20,95 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	280 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 500W Nominale: 250W RMS
Intervallo di frequenza:	33 - 250 Hz
Pressione acustica massima:	126 dB
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Link: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli
Altoparlante:	1 x 18" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 68,3 cm Altezza: 54,7 cm
Peso:	36,00 kg

OMNITRONIC Distance Tube Subwoofer/Satellite 100cm

Portata massima:	35 kg
Sistema di registrazione:	Ø 35mm

Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Materiale:	Acciaio
Colore:	Nero
Misure:	Altezza: 100 cm Diametro: Ø 3,5 cm
Peso:	0,78 kg

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

Struttura cavo:	2 x 2,5 mm² cavi per altoparlanti
Lunghezza cavo:	3 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero

OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

Struttura cavo:	Cavo audio
Lunghezza cavo:	10 m
Collegamento A:	1 x XLR a 3 poli (M)
Collegamento B:	1 x XLR a 3 poli (F)
Colore:	Nero
Peso:	0,46 kg

Contenuto della confezione:

2 x OMNITRONIC XKB-215A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

- 1 x testata
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x dichiarazione di conformità

2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

- 1 x cavi XLR