

## OMNITRONIC Set 2x XKB-212A + supporto alto per cassa MOVE MK2

Set di casse attive con 2 XKB-212A, 2 supporti alti per casse con borsa, 2 cavi XLR

Art.n.: 20000421

GTIN: 4026397622799



### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp controllato da DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP a 24 bit con filtro passa-alto regolabile, EQ parametrico a 3 bande e ritardo di segnale
- Lettore Bluetooth integrato per ascoltare musica senza fili con dispositivi Bluetooth compatibili come smartphone, tablet o notebook
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Controllabile via Bluetooth
- Schermo LCD
- Nero Metallo griglie with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivapalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- <p>OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2
- **2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag**
- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza
- <p>OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero
- **Cavo audio con connettori XLR a 3 poli**

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397622799

Peso : 40,00 kg

Lunghezza : 1.00 m

Larghezza : 0.82 m

Altezza : 0.68 m

## Dati tecnici :

Peso: 36,44 kg

### OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

|                                 |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:      | 800 W                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione:           | CL I                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                       | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                                              |
| Capacità di carico:             | Programma: 600W<br>Nominale: 60W RMS HF<br>Nominale: 300W RMS LF                                                                                       |
| Intervallo di frequenza:        | 55 - 20000 Hz                                                                                                                                          |
| Sensibilità:                    | 95 dB                                                                                                                                                  |
| DSP:                            | Processore di segnale digitale                                                                                                                         |
| Preset DSP:                     | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;<br>MONITOR; WALL                                                                                                      |
| Direzionalità:                  | 90° x 50°                                                                                                                                              |
| Attivazione:                    | Bluetooth                                                                                                                                              |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | Omnitronic                                                                                                                                             |
| Sistema di registrazione:       | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                        |
| Commutazione:                   | Class D Biamp                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                | Schermo LCD                                                                                                                                            |
| Controlli:                      | Regolatore master, Encoder                                                                                                                             |
| Circuito di protezione:         | Limitatore                                                                                                                                             |
| LED di stato:                   | Power, Segnale, Limite                                                                                                                                 |
| Collegamenti:                   | Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli                                                                                                                      |
| Ingresso canali:                | 2 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola                                                       |
| Equalizzatore:                  | Master: 1 x regolatore a 3 bande                                                                                                                       |
| Altoparlante:                   | 1 x 12" Woofer<br>2.4" woofer a bobina mobile con magnete in ferrite<br>1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                        |
| Tipo di altoparlante:           | Cassa compatta                                                                                                                                         |
| Tipologia di struttura:         | Bass reflex                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:          | 3 Pezzo                                                                                                                                                |
| Materiale:                      | Plastica                                                                                                                                               |

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Colore: | Nero                                                    |
| Misure: | Larghezza: 38 cm<br>Profondità: 35 cm<br>Altezza: 61 cm |
| Peso:   | 14,90 kg                                                |

#### OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Portata massima:           | 30 kg                                                |
| Diametro del tubo campo:   | 35                                                   |
| Altezza:                   | Maximum: 183 cm<br>Minimum: 100 cm                   |
| Sistema di registrazione:  | Ø 35mm                                               |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa |
| Materiale:                 | Acciaio; acciaio                                     |
| Colore:                    | Nero                                                 |
| Peso:                      | 5,10 kg                                              |

#### OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Struttura cavo: | Cavo audio           |
| Lunghezza cavo: | 10 m                 |
| Collegamento A: | 1 x XLR a 3 poli (M) |
| Collegamento B: | 1 x XLR a 3 poli (F) |
| Colore:         | Nero                 |
| Peso:           | 0,46 kg              |

#### Contenuto della confezione:

##### 2 x OMNITRONIC XKB-212A Altoparlanti a 2 vie, attivi, DSP

1 x cassa compatta  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità

##### 1 x OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

1 x borsa

##### 2 x OMNITRONIC Cavo XLR 3 poli 10 m nero

1 x cavi XLR