

EUROLITE Set 5x LED SLS-6 TCL Spot + soft bag

5 proiettori piatti con 6 LED 8 W 3in1 con miscela di colori RGB con soft bag

Art.n.: 20000426

GTIN: 4026397302875



Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
 - Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
 - 6 LED 8 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - 2 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 16 preset colors
 - Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 16°
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Piedini in gomma
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - <p>EUROLITE SB-18 Soft bag
- Pratica soft bag nera per per 4 Pixel Slim PRO PAR-12/SLS-400**
- Superficie in nylon resistente e idrorepellente
 - With Tasca esterna
 - With pareti divisorie
 - With 5 scomparti per dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397302875

Peso : 7,60 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.27 m

- High-quality workmanship with Tessili , nero
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

Dati tecnici :

Peso: 6,40 kg

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Plastica; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,16 kg

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

EUROLITE SB-18 Soft bag

Carico massimo:	25 kg
Cinghia da polso:	2 Pezzo
Materiale:	Tessili
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 24 cm Altezza: 30 cm
Peso:	0,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso