

EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 1 silver + Case + Charger

4 proiettori piatti con LED RGBW 15 W, flightcase e alimentatore di carica

Art.n.: 20000441

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- With QuickDMX transceiver - cordless, flexible and versatile
- Equipped with a 15 W QCL LED in red, green, blue and white
- Cordless and versatile
- Elegant housing for indoor use
- With integrated QuickDMX transmitter/receiver for the wireless transmission of DMX512 signals
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 18 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Addressing and setting via Control Board with touch buttons and LCD
- Inclination angle manually adjustable via the bracket
- Charger included in delivery
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso

Dispositivo

- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato

Logistica

- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light
- **Custodia per valigia, PRO version**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light
- **Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3**

Dati tecnici :

Peso:	11,32 kg
EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Funzione master/slave; stand-alone; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8°
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,67 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h

ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Telaio in alluminio:	25 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Vano accessori:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Dimensioni interne:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Misure:	Larghezza: 42 cm Profondità: 31 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,15 kg

EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 6000 mA
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Preso rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Uscita di corrente:	4 x connettore cavo (F)
Peso:	0,49 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU Flat Light 1 sil

- 1 x telecomando
- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x alimentatore esterno

1 x EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

- 1 x caricabatterie
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x cavi adattatori