

EUROLITE Set 4x AKKU Flat Light 3 sil + Case

4 proiettori piatti con 3 LED RGBW 8 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000471

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Custodia elegante per uso interno
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 3 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Curve dimmer con risposta regolabile; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi
- Funzionamento silenzioso
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Custodia per valigia, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta

Logistica

- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	10,63 kg
EUROLITE AKKU Flat Light 3 sil	
Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 2500 mA
Piedinatura:	Interno +/esterno -
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 16,8 cm Profondità: 13,8 cm Altezza: 6,2 cm
Peso:	1,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
-------	---

ROADINGER Flightcase 4x AKKU serie Flat Light

Telaio in alluminio:	25 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	8 cm x 19 cm x 10 cm
Vano accessori:	38 cm x 6,5 cm x 12 cm
Dimensioni interne:	38 cm x 27 cm x 12 cm
Misure:	Larghezza: 42 cm Profondità: 31 cm Altezza: 20 cm
Peso:	4,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x alimentatore esterno
1 x telecomando
1 x dichiarazione di conformità
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione