

EUROLITE Set LED SL-400 DMX + STV-200

Follow spot with 300 W warm white LED including follow spot stand PRO version

Art.n.: 20000479

GTIN:



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
 - 1 LED 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
 - Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
 - Può funzionare in modalità 6 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 7° - 17°
 - Direct color temperature selection for 4 preset values
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Collegamento a innesto SEETRONIC installato
 - Suitable for a range of use from 25 to 50 meters
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
 - <p>EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel
- PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm**
- Professional follow stand for mobile lighting systems
 - Stand head lies on a ball-bearing
 - Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
 - Easy handling

Logistica

- Safety ring for height adjustment
- Regolabile in altezza

Dati tecnici :

Peso:	18,65 kg
-------	----------

EUROLITE LED SL-400 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	440 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 16 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	7° - 17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 17°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 17°
Temperatura colore:	3500K
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	25m - 50m
Misure:	Lunghezza: 77 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 29 cm
Peso:	12,35 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

Portata massima:	50 kg
Altezza:	Maximum: 160 cm Minimum: 110 cm
Sistema di registrazione:	Filettatura M12
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/luce
Materiale:	Alluminio; Acciaio inossidabile
Colore:	Argento
Peso:	6,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x Staffa di montaggio
1 x chiave a brugola