

## EUROLITE Set LED SL-600 DMX + STV-200

Follow spot with 600 W cold white LED including follow spot stand PRO version

Art.n.: 20000480

GTIN:



### Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
- 1 LED 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili
- Può funzionare in modalità 5 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7° - 13°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Suitable for a range of use from 50 to 100 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- <p>EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel
- **PRO version with ball bearing head, maximum load 50 kg, maximum height 160 cm**
- Professional follow stand for mobile lighting systems
- Stand head lies on a ball-bearing
- Heavy-duty stainless steel version for extra stability and safety
- Easy handling
- Safety ring for height adjustment

### Logistica

- Regolabile in altezza

## Dati tecnici :

### EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

|                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Potenza totale installata:                      | 640 W                                                                                                                                      |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                              |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                           |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,8 - 16 Hz                                                                                                                                |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale; iride in continuo                                                                                                   |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 7 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili                                                                |
| Canali DMX:                                     | 5                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                       |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                       |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                    |
| Attivazione:                                    | DMX                                                                                                                                        |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                          |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                           |
| PWM frequency:                                  | 26600 Hz                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 7° - 13°                                                                                                                                   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 7 - 13°                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 7 - 13°                                                                                                                                    |
| Temperatura colore:                             | 6500K                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                       |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                                                                                                        |
| Tipo di display:                                | Schermo LCD                                                                                                                                |
| Uso del marchio:                                | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                                |
| Campo di applicazione:                          | 50m - 100m                                                                                                                                 |
| Misure:                                         | Lunghezza: 105 cm<br>Larghezza: 23 cm<br>Altezza: 34 cm                                                                                    |
| Peso:                                           | 18,50 kg                                                                                                                                   |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                 |

### EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Stainless Steel

|                  |       |
|------------------|-------|
| Portata massima: | 50 kg |
|------------------|-------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Altezza:                   | Maximum: 160 cm<br>Minimum: 110 cm |
| Sistema di registrazione:  | Filettatura M12                    |
| Tipo (treppiede generico): | Treppiede estensibile a mano/luce  |
| Materiale:                 | Alluminio; Acciaio inossidabile    |
| Colore:                    | Argento                            |
| Peso:                      | 6,30 kg                            |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione