

FUTURELIGHT Set 2x DMH-200 LED Moving-Head + Case

2x PRO beam/wash moving head with 200 W COB LED including flightcase with wheels

Art.n.: 20000544

GTIN:



Features :

- Effect wheel with rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Steplessly adjustable iris
- Stepless frost-filter
- Electronic dimmer (0-100%)
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; iride; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo
- Effetto Gobo; effetto Beam
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open
effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto
Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Logistica

- Può funzionare in modalità 15; 17; 24; 25 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 7,5° - 40°
 - <p>ROADINGER Flightcase 2x DMH-200 LED
- PRO Flightcase for 2 x FUTURELIGHT DMH-200 LED**
- For optimal security
 - With 2 scomparti per dispositivi
 - With Vano accessori
 - High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma
 - Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
 - 4 maniglie pieghevoli cromate
 - 3 Cerniere di bloccaggio cromate
 - 2 Serrature a farfalla di alta qualità
 - Closes with a
 - 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
 - 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
 - Hardware di marca
 - Made in Europe
 - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

FUTURELIGHT DMH-200 LED Moving Head

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	270 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; iride; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 27mm Diametro immagine 22mm Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo

Canali DMX:	15; 17; 24; 25
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	7,5° - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7,5 - 40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7,5 - 40°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 40,2 cm Profondità: 25 cm Altezza: 53,4 cm
Peso:	21,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

ROADINGER Flightcase 2x DMH-200 LED

Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano centrale:	11,5 cm x 58 cm x 38 cm
Vano portautensili:	25 cm x 58 cm x 56,5 cm
Dimensioni interne:	58 cm x 38 cm
Misure:	Larghezza: 96 cm Profondità: 60 cm Altezza: 89 cm
Peso:	33,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Staffa di montaggio
 1 x cavi XLR