

EUROLITE Set 4x AKKU IP UP-4 QCL spot QuickDMX + custodia con funzione di ricarica

4 uplight resistente agli agenti atmosferici con 4 LED 4in1 da 10 W con PRO flightcase con funzione di ricarica

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- <p>ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica
- Custodia per cassa with ruote girevoli**
- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi

Logistica

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso:	33,01 kg
-------	----------

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL spot QuickDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP P-Con (Power in) giallo versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Colore della custodia:	Nero

Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Schermo LCD
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 15 cm Profondità: 18 cm Altezza: 19,8 cm
Peso:	4,44 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1150 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 15,5 cm x 14 cm
Vano accessori:	7 cm x 43 cm x 14 cm
Dimensioni interne:	56 cm x 43 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 60 cm Profondità: 47,5 cm Altezza: 41 cm
Peso:	15,25 kg
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F
Lunghezza cavo:	1,2 m rimovibile

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL spot QuickDMX

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x Filtro antigelo
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 2 x vite a testa zigrinata
- 1 x Staffa di montaggio
- 2 x viti
- 1 x dichiarazione di conformità

1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX con funzione di ricarica

1 x custodia

1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

4 x ruote girevoli

16 x viti

1 x Chiave

1 x Manuale d'uso