

EUROLITE Set LED Strip 2700+5700K + Controller Zone + Transformer 24V Art.n.: 20000555

LED Strip 5m, wireless receiver, wireless remote control and Transformer 24V

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Striscia LED flessibile per l'illuminazione decorativa
- I materiali di alta qualità e la solida struttura garantiscono una lunga durata e un'eccellente resa cromatica
- Gradiente di colore omogeneo grazie alla disposizione sfalsata dei LED
- Divisibile in segmenti in modo variabile
- Parte posteriore autoadesiva
- Consegna su bobina di plastica
- Cavo di alimentazione, connettori dritti e flessibili disponibili come accessori
- 600 LED SMD 3528 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Controllabile via accessori
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE LED Strip Receiver Zone Tunable White
Wireless receiver for controlling white LED strips 12-24 V
- Color temperature control of LED strips with warm white and cold white LEDs
- <p>EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Tunable White
Wireless remote control for white LED strips 12-24 V
- Controls 4 zones
- Multiple remote controls possible in one zone
- Transmission frequency 2.4 GHz
- Color temperature control of LED strips with warm white and cold white LEDs
- Brightness control
- On/off button
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile

Logistica

- Portata fino a 30m
- <p>EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 2A
Stabilized LED power supply unit DC 24 V, 2 A
- Especially for LED installations
- Input voltage AC 100-240 V

Dati tecnici :

Peso: 0,44 kg

EUROLITE LED Strip 600 5m 3528 2700+5700K 24V

Alimentazione elettrica:	24V DC 1700 mA
Potenza totale installata:	Massimo 48 W
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	600 x SMD 3528 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
Attivazione:	Accessori
Installazione/Fissaggio:	Autoadesivo
Temperatura colore:	2700K; 5700K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Lampade/Metri:	120 Pezzo
Prestazioni/Metri:	9,6 W
Lampade/Tubo:	600 Pezzo
Distanza tra le lampade:	8 mm
Marcatura di taglio:	10 cm
Flusso luminoso (lumen) per metro:	900 lm/m
Colore della custodia:	Bianco
Misure:	Lunghezza: 500 cm Larghezza: 1 cm Altezza: 0,2 cm
Peso:	0,13 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G

EUROLITE LED Strip Receiver Zone Tunable White

Alimentazione elettrica:	12/24V DC
Potenza totale installata:	Massimo 192 W 12 V DC Massimo 384 W 24 V DC 96 W 12 V DC per canale 192 W 24 V DC per canale
Corrente in uscita:	Max. 2 x 8 A per canale

Allacciamento elettrico:	Tramite terminale a vite
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 11,5 cm Larghezza: 4,5 cm Altezza: 3,2 cm
Peso:	0,08 kg

EUROLITE LED Strip Remote Control Zone Tunable White

Pila:	2 x 1,5 V AAA Micro LR03 alcalino-manganese presente
Massima:	Fino a 30m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Misure:	Lunghezza: 14,7 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 2,8 cm
Peso:	0,09 kg

EUROLITE Electr. LED Transformer, 24V, 2A

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	Terminale a vite
Colore della custodia:	Bianco opaco
Circuito di protezione:	Sovraccarico; Cortocircuito; surriscaldamento
Uscita:	24 V DC, stabilized; 2 A;
Materiale:	Plastica
Misure:	Lunghezza: 18 cm Larghezza: 4 cm Altezza: 2,5 cm
Peso:	0,14 kg

Contenuto della confezione:

1 x alimentatore esterno