



Features :

- Mini proiettore per lampada GU-10
 - È possibile inserire i filtri colorati
 - Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Proiettori**
- Controllabile via plug and play
 - Per PAR 16

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654172

Peso : 0,42 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Peso:	0,36 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	E
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 75 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	0,4 m
Attacco/Portalamпада:	GU10
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori

Attivazione:	Plug and play
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 10 cm Profondità: 15 cm Altezza: 8 cm Diametro: Ø 7,3 cm
Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	7 W
Attacco/Portalamпада:	GU10
Angolazione del fascio di luce:	36°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3000K
Tempo di rotazione:	1 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina; riflettore
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	20000 h
Flusso luminoso:	520 lm
Lunghezza d'onda:	585 nm
Corrente della lampada:	0,042 A
Dimensioni (LxP):	X51 mm
Peso:	0,06 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x telaio filtro
 2 x Manuale d'uso
 1 x Lampadina