



Features :

Logistica

EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Compact washlight with 10 W RGBW LEDs and large zoom range

- Equipped with six 10W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: stepless RGBW color mixture, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Motorized zoom with 2-57° beam angle
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 6 LED 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540° e 360°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)

- Zoom motorizzato
- Può funzionare in modalità 15 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 2° - 57°

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-600

PRO flightcase for 2 x TMH FE-600

- With 2 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici :

Peso: 23,60 kg

EUROLITE LED TMH-16 Moving Head Zoom Wash

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 10 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	190° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	15
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	2° - 57°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	2 - 31°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 57°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 3m: 1071 lx, 6m: 266 lx Eng verde (G) 3m: 2417 lx, 6m: 608 lx Eng blu (B) 3m: 523 lx, 6m: 135 lx Eng bianco freddo (CW) 3m: 3244 lx, 6m: 822 lx Eng tutti 3m: 6846 lx, 6m: 1729 lx Larghezza rosso (R) 3m: 51 lx, 6m: 15 lx Larghezza verde (G) 3m: 116 lx, 6m: 33 lx Larghezza blu (B) 3m: 26 lx, 6m: 8 lx Bianco freddo (CW) 3m: 156 lx, 6m: 45 lx Larghezza tutti 3m: 328 lx, 6m: 94 lx
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,5 cm Profondità: 19 cm Altezza: 33 cm
Peso:	5,62 kg

ROADINGER Flightcase 2x TMH FE-600

Carico massimo:	50 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	24 cm x 29 cm x 30 cm
Vano centrale:	11,5 cm x 29 cm x 30 cm
Dimensioni interne:	67 cm x 29 cm x 30 cm
Misure:	Larghezza: 71,5 cm Profondità: 33 cm Altezza: 33 cm
Peso:	10,40 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega
1 x cavi XLR