

EUROLITE Set 4x LED 7C-7 Silent Slim Spot + custodia

4 proiettori 7in1 par silenziosi con design salvaspazio con PRO flightcase

Art.n.: 20000583

GTIN: 4026397657975



Prezzo di listino: 1307.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
 - 7 LED 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 27 preset colors
 - Può funzionare in modalità 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 15°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Pubblicità/Vetrina
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
 - <p>ROADINGER Flightcase 4x SLS misura M
- Custodia per cassa, PRO version**
- Pareti divisorie regolabili e rimovibili per uso universale
 - With 4 scomparti per dispositivi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397657975

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.64 m

Altezza : 0.45 m

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	18,05 kg
-------	----------

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	2,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

ROADINGER Flightcase 4x SLS misura M

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	12 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimensioni interne:	49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 28,5 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	7,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso