

OMNITRONIC Set sistema attivo 2.1 MAXX-1508DSP + supporto alto per cassa

Art. n.: 20000588

Set di diffusori attivi con supporto alto per cassa e ruote girevoli

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 8" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1508
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Uso mobile
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo
- **Potente subwoofer attivo 15" con DSP e Bluetooth, 700 W**
- Subwoofer da 15" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1508
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Rotelle opzionali
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

- <p>OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2
2 speaker stands, extendible up to 183 cm, maximum load 30 kg + carrying bag
- Altezza regolabile, con bullone di sicurezza
- Diametro del tubo: Ø 35 mm
- Regolabile in altezza
- <p>ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro
Ruota girevole da 100 mm
- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno
Ruota girevole da 100 mm
- Freno a doppia funzione (ruota e anello girevole)
- Anello girevole a doppio cuscinetto a sfere
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio, zincato-cromato
- Cerchio con cuscinetti a sfera
- Rullo intercambiabile
- Capacità di carico: 450 kg per set (4 ruote)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	54,83 kg
-------	----------

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

Capacità di carico:	Programma: 300W Nominale: 150W RMS
Intervallo di frequenza:	120 - 18000 Hz
Sensibilità:	92 dB
Pressione acustica massima:	116 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	4 Ohm
Punti di ancoraggio:	5 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 8" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 16 mm
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 24,1 cm Altezza: 42,1 cm
Peso:	17,25 kg

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS LF
Intervallo di frequenza:	35 - 120 Hz bass
Sensibilità:	95 dB
Pressione acustica massima:	120 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: 1 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magneti in ferrite
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 45,4 cm Profondità: 57 cm Altezza: 53,4 cm
Peso:	29,30 kg

OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	35
Altezza:	Maximum: 183 cm Minimum: 100 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio; acciaio

Colore:	Nero
Peso:	5,10 kg

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL azzurro

Colore:	Celeste
Misure:	Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm
Peso:	0,66 kg

ROADINGER Ruota girevole 100mm BLUE WHEEL con freno

Colore:	Celeste
Misure:	Altezza: 12,8 cm Diametro: Ø 10 cm
Peso:	0,93 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

2 x testata
2 x cavi per altoparlanti

1 x OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

1 x bass
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Cinghia
1 x dichiarazione di conformità

1 x OMNITRONIC Set supporto alto per cassa MOVE MK2

1 x borsa