

EUROLITE Set 2x LED TMH-X Bar 5 Beam + Case

2x narrow angle LED Moving Bar with 5 RGBW LEDs including PRO flightcase with wheels

Art.n.: 20000605

GTIN:



Features :

- Moving Beam bar equipped with five 15 W COB LEDs with RGBW colors
- Each LED can be controlled individually
- Narrow beam angle
- With Infinity function for unlimited TILT movement
- Positioning within 540° PAN and 360° TILT
- Automatic position correction for PAN
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Colored beams in red, green, blue and white
- Stepless RGBW color mixture
- Color presets
- Strobe effect with variable speed
- Internal programs
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Control board with LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 5 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Effetto a ventaglio
- Può funzionare in modalità 16; 32 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio

Logistica

- With a beam angle of 3°
- Multicolore Schermo LCD
- <p>ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X Bar 5
- PRO flightcase for 2 x Eurolite LED TMH-X Bar 5**
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 41,00 kg

EUROLITE LED TMH-X Bar 5 Moving-Head Beam

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	16; 32
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	3°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	3°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 3m: 1646 lx, 6m: 532 lx Verde (G) 3m: 4112 lx, 6m: 1249 lx Blu (B) 3m: 1120 lx, 6m: 345 lx

	Bianco freddo (CW) 3m: 6739 lx, 6m: 2089 lx Tutti 3m: 10763 lx, 6m: 3175 lx
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 43 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	8,90 kg

ROADINGER Flightcase 2x LED TMH-X Bar 5

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	60 cm x 48 cm x 37 cm
Vano portautensili:	10,5 cm x 43,5 cm x 35,5 cm
Vano accessori:	11 cm x 47,5 cm x 37 cm
Misure:	Larghezza: 64 cm Profondità: 52 cm Altezza: 54 cm
Peso:	22,90 kg

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega