

EUROLITE Set LED SL-600 Search Light DMX + custodia

Inseguitore con LED bianco freddo da 600 W con PRO flightcase

Art.n.: 20000610

GTIN: 4026397659108



Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo attuabile con pulsanti e fader
- 1 LED 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Messa a fuoco manuale; iride in continuo
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili
- Può funzionare in modalità 5 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 7° - 13°
- Direct color temperature selection for 3 preset values
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Suitable for a range of use from 50 to 100 meters
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600
- **Custodia per cassa, PRO version**
- With 1 vano portautensili
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate

Logistica

EAN / GTIN: 4026397659108

Peso : 37,30 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 35,00 kg

EUROLITE LED SL-600 Search Light DMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	640 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 600 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 16 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili
Canali DMX:	5
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	DMX
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	26600 Hz
Angolazione del fascio di luce:	7° - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7 - 13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7 - 13°
Temperatura colore:	6500K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Campo di applicazione:	50m - 100m
Misure:	Lunghezza: 105 cm

	Larghezza: 23 cm Altezza: 34 cm
Peso:	18,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

ROADINGER Flightcase 1x LED SL-600

Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni interne:	109 cm x 38,5 cm x 36 cm
Vano portautensili:	105 cm x 38,5 cm x 36 cm
Misure:	Larghezza: 113 cm Profondità: 43 cm Altezza: 42 cm
Peso:	13,60 kg

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione