

EUROLITE Set 4x LED SLS-6 TCL spot + custodia TDV-1

4 proiettori piatti con 6 LED 8 W 3in1 con RGB con custodia

Art.n.: 20000632

GTIN: 4026397663587



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 LED 8 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 16 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 5; 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Custodia universale TDV-1

Custodia universale con divisori imbottiti flessibili

- With pareti divisorie
- High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663587

Peso : 10,00 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 8,09 kg

EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W high power 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Plastica; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm

	Altezza: 21 cm
Peso:	1,16 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F

ROADINGER Custodia universale TDV-1

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	12 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco
Materiale:	Plastica, 3 mm
Colore:	Nero, inciso
Dimensioni interne:	52 cm x 28,5 cm x 20 cm
Misure:	Larghezza: 54 cm Profondità: 31 cm Altezza: 26 cm
Peso:	3,45 kg

Contenuto della confezione:

4 x EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso

1 x ROADINGER Custodia universale TDV-1

1 x custodia