

## EUROLITE Set 4x LED TL-4 Trusslight + soft bag

4 trusslight e uplight variabili con RGB 4 x 8 W ad alta luminosità+LED UV con soft bag

Art.n.: 20000636

GTIN: 4026397663785



**Prezzo di listino: 565.25 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 4 punti ALUTRUSS QUADLOCK
- La base è allungabile in 5 fasi per l'installazione angolata
- 4 LED 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- With a beam angle of 13°
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- <p>EUROLITE SB-4 Soft bag L

**Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm**

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397663785

Peso : 8,00 kg

Lunghezza : 0.46 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.27 m

- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

## Dati tecnici :

Peso: 6,76 kg

### EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

|                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Potenza totale installata:                      | 15 W                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 8                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x USB, tipo A<br>1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                              |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | DMX; controllo della musica via microfono;<br>Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale);<br>W-DMX by wireless solution via USB (opzionale);<br>CRMX by LumenRadio via USB (opzionale);<br>stand-alone |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 13°                                                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 13°                                                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema di registrazione:                       | Filettatura M10                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                           |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                                         | Lunghezza: 15,5 cm<br>Larghezza: 14,5 cm<br>Altezza: 13,0 cm                                                                                                                                             |
| Peso:                                           | 1,56 kg                                                                                                                                                                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                 |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                      |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,1 m          |
| Colore:         | Nero                 |

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:     | 25 kg                                                   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo                                                 |
| Materiale:          | Nylon                                                   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 32 cm x 32 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:               | 0,52 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **4 x EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso

##### **1 x EUROLITE SB-4 Soft bag L**

1 x borsa