

## EUROLITE Set 4x LED TL-4 Trusslight + custodia

4 trusslight e uplight variabili con RGB 4 x 8 W ad alta luminosità+LED UV con custodia

Art.n.: 20000638

GTIN: 4026397663808



**Prezzo di listino: 593.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Compatto e luminoso
  - Perfetto per IL sistema A 4 punti ALUTRUSS QUADLOCK
  - La base è allungabile in 5 fasi per l'installazione angolata
  - 4 LED 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
  - Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 18 preset colors
  - Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
  - With a beam angle of 13°
  - Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Piedini in gomma
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
  - <p>ROADINGER Custodia universale TDV-1
- Custodia universale con divisori imbottiti flessibili**
- With pareti divisorie
  - High-quality workmanship with Plastica 3 mm, nero, inciso
  - Interior with Imbottitura in schiuma

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397663808

Peso : 11,50 kg

Lunghezza : 0.82 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.52 m

- Aluminum profile frames 12mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a scatto di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 9,69 kg

### EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

|                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                   |
| Potenza totale installata:                      | 15 W                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                     |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                   |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di LED:                                    | 4 x 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 8                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x USB, tipo A<br>1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                              |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                 |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | DMX; controllo della musica via microfono;<br>Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale);<br>W-DMX by wireless solution via USB (opzionale);<br>CRMX by LumenRadio via USB (opzionale);<br>stand-alone |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                        |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 13°                                                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 13°                                                                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 30°                                                                                                                                                                                                      |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema di registrazione:                       | Filettatura M10                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                           |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                                         | Lunghezza: 15,5 cm<br>Larghezza: 14,5 cm<br>Altezza: 13,0 cm                                                                                                                                             |
| Peso:                                           | 1,56 kg                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Classificazione del rumore:       | Classe 0 (nessun rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0      |
| Struttura cavo:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F     |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,1 m              |
| Colore:                           | Nero                     |

#### **ROADINGER Custodia universale TDV-1**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 25 kg                                                   |
| Telaio in alluminio:    | 12 mm                                                   |
| Maniglia di trasporto:  | 1 Pezzo                                                 |
| Cerniera di bloccaggio: | 3 Pezzo                                                 |
| Chiusura:               | Serratura a scatto: 2 Pezzo con funzione di blocco      |
| Materiale:              | Plastica, 3 mm                                          |
| Colore:                 | Nero, inciso                                            |
| Dimensioni interne:     | 52 cm x 28,5 cm x 20 cm                                 |
| Misure:                 | Larghezza: 54 cm<br>Profondità: 31 cm<br>Altezza: 26 cm |
| Peso:                   | 3,45 kg                                                 |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **4 x EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Manuale d'uso

##### **1 x ROADINGER Custodia universale TDV-1**

1 x custodia