# EUROLITE Set LED SFR-100 Floor + Barndoors

**Art.n.: 20000643**

GTIN:

Silent spotlight with 100 W COB LED in cold white and warm white incl. barndoors







## Features :

- Stepless color blend
- Electronic dimmer (0-100%)
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 4 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 35°
- Variable color temperature 2900 K - 6000 K
- Con Doppia staffa
- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE Barndoors for SFR-100 COB CW/WW bk
  **Accessori consigliati**
- Per l'impostazione del cono di luce desiderato

## Logistica

## Dati tecnici :

| | |
|---|---|
| Peso: | 7,50 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor**

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 90 W |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,2 m |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio), versione da incasso |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 CW/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 17 Hz |
| Canali DMX: | 4 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | DMX |
| Fixtures disponibili per: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 35° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 35° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 82° |
| Temperatura colore: | 2900K - 6000K regolabile |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Doppia staffa |
| Misure: | Larghezza: 27 cm<br>Profondità: 29 cm<br>Altezza: 28,5 cm |
| Peso: | 6,70 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |

**EUROLITE Barndoors for SFR-100 COB CW/WW bk**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Metallo |
| Colore: | Nero |
| Assorbimento nel proiettore: | 18 cm x 18 cm |
| Peso: | 0,80 kg |

## Contenuto della confezione:

1 x limitatore ad alette
4 x viti

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.