

OMNITRONIC Set PA AZX attivo M/L

2 subwoofer attivi PA Bass Reflex da 18" con 2 diffusori attivi con woofer da 12" con asta distanziatrice

Art.n.: 20000644

GTIN: 4026397018820



Prezzo di listino: 2021.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Basso da 46 cm (18") con bobina mobile da 76 mm
- Amplificatore di classe D da 400 W
- Ingressi XLR e uscite parallele S/D
- Uscita XLR S/D con passaggio alto
- Frequenza di taglio regolabile 80-200 Hz
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- <p>OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W
- **Active speaker with 12" woofer, 1.35" driver, 200 W RMS LF, 50 W RMS HF**
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Correzione tweeter commutabile -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- <p>OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20
- **Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 75-130 cm, max. load 30 kg**
- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Perno di bloccaggio con vite di fissaggio
- Versione in acciaio verniciato a polvere

Logistica

EAN / GTIN: 4026397018820

Peso : 130,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.20 m

Merci voluminose

- Regolabile in altezza
- Filettatura M20

Dati tecnici :

Peso:	105,50 kg
-------	-----------

OMNITRONIC AZX-118A Subwoofer PA attivo 400W

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli
Frequenza di taglio:	80-200 Hz
Altoparlante:	1 x 18" Woofer Materiale del cestello: acciaio 2.5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 61,3 cm Profondità: 61,3 cm Altezza: 54 cm
Peso:	32,70 kg

OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Nominale: 200W RMS LF Nominale: 50W RMS HF
Intervallo di frequenza:	55 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono, Regolatore volume
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile 1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 62,2 cm
Peso:	19,15 kg

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Portata massima:	30 kg
Diametro del tubo campo:	41 - 35 mm
Altezza:	Maximum: 130 cm Minimum: 75 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Asta distanziatrice
Colore:	Nero

Filettatura:	Filettatura M20
Peso:	0,90 kg

Contenuto della confezione:

2 x OMNITRONIC AZX-118A Subwoofer PA attivo 400W

1 x bass
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

2 x OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cassa compatta

2 x OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

1 x asta distanziatrice
1 x Manuale d'uso