

EUROLITE Set 4x LED BAR-12 QCL RGB+UV barra + custodia

4 barre per effetti luminosi (1 m) con miscela di colori RGB+UV con flightcase

Art.n.: 20000664

GTIN: 4026397671032



Prezzo di listino: 927.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- 12 LED 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
 - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 20 preset colors
 - Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 20°
 - Con Staffa di montaggio
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete
- viti**
- Filettatura M8
 - <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB
- Custodia per valigia**
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
 - Interior with Imbottitura in schiuma

Logistica

EAN / GTIN: 4026397671032

Peso : 26,50 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Maniglia di trasporto robusta
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Closes with a
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 22,30 kg

EUROLITE LED BAR-12 QCL RGB+UV barra

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 399 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio; Metallo
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 10,3 cm

Peso:	2,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Filettatura:	Filettatura M8 x 16 mm
Materiale:	Gomma
Misure:	Altezza: 0,3 cm Diametro: Ø 2 cm

ROADINGER Flightcase EC-B252 4x LED BAR-252 RGB

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Dimensioni interne:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Vano portautensili:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Misure:	Larghezza: 117 cm Profondità: 48 cm Altezza: 17 cm
Peso:	10,90 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x barra
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x Staffa di montaggio
- 2 x viti
- 2 x Rondella
- 1 x Manuale d'uso